

**Bitte sorgfältig durchlesen !**

**Für Allergiker geeignet!** Bitte fragen Sie Ihren Arzt.

## Reparatur- und Pflege-Set

Hochwertige Massivholzmöbel sollten auch mit hochwertigen Anstrichmitteln versehen und gepflegt werden! Das Reparatur- und Pflege-Set erfüllt diese Anforderungen in hervorragender Weise!

### Set-Inhalt

**100 ml  
Arbeitsplattenöl** Inhaltsstoffe: Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Naturharzester, Isoparaffine, Tonerde, Mikrowachs, Kieselsäure, Zinkoxid, Trockenstoffe.  
VOC-Gehalt 345 g/l. EU-Grenzwert max. 700 g/l (Kategorie „f“ ab 2010)

**Grünes + weißes Pad**

Weiteres siehe Technisches Merkblatt Arbeitsplattenöl.

**1 Poliertuch**

**1 Schleifpapier**

### Pflegeanweisung

#### Normale Verschmutzung

Gewachste Holzoberflächen brauchen bei normaler Verschmutzung (z. B. Fettspritzer, Kalkflecken) in der Regel nur feucht abgewischt werden.

#### Hartnäckige Verschmutzung

Verschmutzungen, die sich normalen Reinigungsversuchen widersetzen (z.B. Gummiabrieb, Obst- und Gemüseflecken), lassen sich oft mit dem Arbeitsplattenöl abreiben. Dazu wird etwas Arbeitsplattenöl auf das Poliertuch gegeben und der Fleck mit kreisenden Bewegungen entfernt. Nach dem Trocknen bitte mit einem sauberen Tuch kräftig nachpolieren.

#### Kratzer in der Holzoberfläche

Beschädigte Holzoberflächen lassen sich im Gegensatz zu herkömmlichen Kunststoffoberflächen relativ einfach wieder ausbessern. Die betreffende Stelle wird mit dem Schleifpapier solange in Faserrichtung geschliffen, bis der Kratzer verschwunden ist. Die freigeschliffene Holzoberfläche muss dann mit dem Arbeitsplattenöl getränkt werden, indem man etwas Arbeitsplattenöl auf ein Tuch gibt und satt in das Holz, mit dem grünen Pad in Faserrichtung einreibt. Einige Minuten einwirken lassen und anschließend eventuellen Flüssigkeitsüberstand mit einem trockenen Tuch abnehmen. Ca. 8-12 Stunden trocknen lassen, dann mit dem weißen Pad in Faserrichtung leicht überschleifen, abwischen und das Arbeitsplattenöl nochmals mit einem Tuch dünn auftragen. Nach der Trocknung mit einem sauberen Tuch kräftig polieren.

#### Wichtige Hinweise

Die mit dem Arbeitsplattenöl getränkten Tüchern in Wasser tränken und ausgebreitet trocknen lassen. Danach mit dem Hausmüll entsorgen (Selbstentzündungsgefahr, wegen Gehalt an trocknenden Ölen!).

Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren und Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.